

Impresora Xerox® B310 y equipo multifunción Xerox® B305/B315



Al fin, impresoras que pueden mantenerse al día.



Impresora B310



Equipo multifunción B305



Equipo multifunción B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (HASTA:)			
Velocidad a una cara¹ – Blanco y negro Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	42 ppm 40 ppm	40 ppm 38 ppm	42 ppm 40 ppm
Velocidad a dos caras¹ – Blanco y negro Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	18 ppm 18 ppm	17 ppm 17 ppm	18 ppm 18 ppm
Ciclo de trabajo mensual² (hasta:) Páginas al mes	80 000		
Volumen promedio de impresión mensual recomendado (hasta:) Páginas al mes	6000		
Procesador/Memoria Velocidad de reloj/núcleos Memoria	Procesador de 1 GHz de doble núcleo RAM de 256 MB	Procesador de 1 GHz de doble núcleo RAM de 512 MB	
Conectividad Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100 Base TX, inalámbrica 802.11 b/g/n	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100 Base TX, inalámbrica 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad (tipo A - unidad de memoria Thumbdrive)	USB 2.0 de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100 Base TX, inalámbrica 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad (tipo A - unidad de memoria Thumbdrive)
Tecnología de imagen	Láser monocromo		
IMPRESIÓN Y COPIA			
Resolución de impresión (hasta:)	600 x 600 ppp, 2400 de calidad de imagen		
Resolución de copia (hasta:)	N/A	600 x 600 ppp	
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo:)	5.2 segundos	5.8 segundos	
Tiempo de salida de la primera copia (en solo:)	N/A	5.3 segundos	
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 5/PCL 6, procesamiento directo de imagen		
Características de impresión³	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestras, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart		
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE			
Impresión móvil	Apple AirPrint, Servicio de impresión de Mopria, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Escaneado móvil	Apple AirPrint, Servicio de escaneado de Mopria		
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Sí		
Conectividad a la nube	Sí (a través de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox)		

Impresora Xerox B310 y equipo multifunción Xerox B305/B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
ESCANEADO				
Destinos	N/A	Unidad USB, correo electrónico, FTP, equipo conectado por red o USB, carpeta de red de Windows		
Formatos de archivos	N/A	TIFF, JPG, PDF (no apto para búsqueda), PDF seguro, PDF/A para archivo		
FAX				
Características estándar	N/A	Conservación de fax, fax en color, todos los tamaños admitidos (incluye carta/oficio/A4), tono/pulso, portada de fax, velocidad máxima, envío diferido, bloquear lista de faxes no deseados/bloqueados, accesos directos de fax, fax de difusión (<400 ubicaciones)		
DETALLES DE IMPRESIÓN				
Tiempo de salida de la primera impresión - Blanco y negro (en solo:)	5.2 segundos	5.8 segundos		
Resolución (hasta:)	600 x 600 ppp, 2400 de calidad de imagen			
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3 Emulación PCL® 5/PCL 6 Procesamiento directo de imagen			
Margen de página no imprimible	5 mm desde cada borde			
Impresión desde USB	N/A	Formatos de archivos: PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX		
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 8, 8.1 actualización 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de Controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-ar			
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios Web de MS WSD-Print 802.1x, SNMP			
Capacidad de fuentes	Fuentes escalables PCL6 89, emulación PS de 2 mapas de bits, 158 fuentes escalables			
DETALLES DE COPIA				
Tiempo de salida de la primera copia - Blanco y negro (en solo:)	N/A	5.3 segundos		
Velocidad a 1 cara (hasta:)	N/A	40 ppm carta/38 ppm A4	42 ppm carta/39 ppm A4	
Velocidad a 2 caras (hasta:)	N/A	17 ppm carta/17 ppm A4	18 ppm carta/18 ppm A4	
Caras (Entrada:Salida)	N/A	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Cantidad	N/A	1 a 9,999		
Resolución	N/A	600 x 600 ppp, 300 x 600 ppp		
Reducción/ampliación	N/A	-25 % a 400 %		
Características de copia	N/A	Varías en 1, 2 en 1, 4 en 1, a dos caras encuadernación de borde largo/borde corto		
DETALLES DE ESCANEADO				
Tecnología	N/A	Escáner plano color con alimentador automático de documentos, LED con sensor de imagen de contacto (CIS)		
Capacidad	N/A	Alimentador automático de documentos, hasta 50 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m² color/blanco y negro. Altura máxima de apilado de documentos: 6.5 mm.	Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada, hasta 50 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m² color/blanco y negro. Altura máxima de apilado de documentos: 6.5 mm.	
Velocidad de entrada – Color (hasta:)	N/A	21 ipm a una cara carta, 20 ipm a una cara A4	21 ipm a una cara/42 ipm a dos caras carta, 20 ipm a una cara/40 ipm a dos caras A4	
Velocidad de entrada – Blanco y negro (hasta:)	N/A	48 ipm a una cara carta, 46 ipm a una cara A4	48 ipm a una cara/96 ipm a dos caras carta, 46 ipm a una cara/92 ipm a dos caras A4	
Resolución	N/A	600 x 600 ppp (ADF) color y blanco y negro		
Resolución (utilidades del software)	N/A	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600		
Profundidad de bit	N/A	1 bit B/N, 24 bits color		
Área máxima de escaneado (ADF) (pulg.)	N/A	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)		
Área máxima de escaneado (ADF) (mm)	N/A	216 x 356 mm		
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (pulg.)	N/A	216 x 297 mm		
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (mm)	N/A	105 x 148 mm		
Gramaje (ADF)	N/A	Papel bond de 16 a 24 lb/60 a 90 g/m²		
Formatos de archivos	N/A	TIFF, JPEG, PDF (no apto para búsqueda), PDF seguro, PDF/A para archivo		
Destinos de escaneado compatibles	N/A	Correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, equipo conectado por red o USB, carpeta de red de Windows.		
Compatibilidad con controlador de escaneado	N/A	TWAIN, WIA, ICA		

Impresora Xerox B310 y equipo multifunción Xerox B305/B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
DETALLES DE FAX			
Velocidad de fax	N/A	Máx. 33 600 bps, V.34 semidúplex Kbps	
Memoria	N/A	6 MB	
Resolución (ppp)	N/A	Blanco y negro estándar, fino, superfino, ultrafino 200 x 100 envío a 600 x 600 envío Color fino, superfino 200 x 200 (envío) y 300 x 200 envío/recepción	
Compresión	N/A	T.4 1D Codificación Huffman modificada T.4 2D Codificación de lectura modificada T.6 Codificación de lectura modificada T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG	
Características de fax	N/A	Respuesta automática, remarcación automática, reducción automática, envío de emisiones, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax	
Destinos de reenvío de fax	N/A	Fax: uso de acceso directo de fax Correo electrónico: uso de acceso directo de correo electrónico FTP: uso de acceso directo de FTP	
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS			
Gestión de dispositivos	Consola remota, servidor web interno, Xerox Easy Assist		
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí		
SEGURIDAD			
Protocolos/funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, gestión de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso , impresión confidencial , borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, TLS 1.3		
SEGURIDAD WI-FI			
Métodos de autenticación y cifrado	WMM® Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup™ (configuración de Wi-Fi protegida), modo de infraestructura (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 caracteres, 64 ASCII), WPA2 Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		
MANIPULACIÓN DEL PAPEL			
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS			
Tipo de alimentador automático de documentos	N/A	Alimentador automático de documentos (ADF)	Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una pasada:
Capacidad (hasta:)	N/A	50 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	N/A	4.1 x 5.8 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	N/A	A6 SEF (105 x 148 mm)	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	N/A	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	N/A	216 x 355 mm	
Gramaje mínimo del papel (g/m²)	N/A	Papel bond de 16 lb/60 g/m²	
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m²)	N/A	N/A	Papel bond de 24 lb/90 g/m²
Gramaje máximo del papel (g/m²)	N/A	Papel bond de 24 lb/90 g/m²	
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m²)	N/A	N/A	Papel bond de 24 lb/90 g/m²
CRISTAL DE EXPOSICIÓN			
Tamaño máximo del papel (pulg.)	N/A	8.5 x 11.7 pulg.	
Tamaño máximo del papel (mm)	N/A	A4 (216 x 297 mm)	

Impresora Xerox B310 y equipo multifunción Xerox B305/B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)			
ALIMENTADOR MULTIFUNCIONAL			
Estándar/Opcional	Estándar		
Capacidad (hasta:)	100 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²		
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.		
Tamaño mínimo del papel (mm)	99 x 148 mm		
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)		
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo del papel (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje máximo del papel (g/m²)	217 g/m²		
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m²)	90 g/m²		
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel liviano, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobres, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado		
BANDEJA PRINCIPAL			
Estándar/Opcional	Estándar		
Capacidad (hasta:)	250 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²		
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.		
Tamaño mínimo del papel (mm)	99 x 148 mm		
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)		
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo del papel (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje máximo del papel (g/m²)	120 g/m²		
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m²)	90 g/m²		
Tipos de papel admitidos	Papel normal, cartulina, reciclado, etiquetas (papel), bond, sobres, sobres rugosos, membrete, preimpreso, papel de color, papel claro, papel grueso, algodón rugoso		
BANDEJA PARA 550 HOJAS			
Estándar/Opcional	Opcional		
Capacidad (hasta:)	550 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²		
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.9 x 5.8 pulg.		
Tamaño mínimo del papel (mm)	99 x 148 mm		
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)		
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo del papel (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje mínimo del papel – A dos caras (g/m²)	60 g/m²		
Gramaje máximo del papel (g/m²)	120 g/m²		
Gramaje máximo del papel – A dos caras (g/m²)	90 g/m²		
Tipos de papel admitidos	Papel común, papel liviano, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobres, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/ algodón, reciclado		
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA			
Capacidad de entrada estándar	350 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²		
Capacidad de entrada máxima	900 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²		
CAPACIDAD DE SALIDA			
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m²		

Impresora Xerox B310 y equipo multifunción Xerox B305/B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica	Voltaje: De 100 a 127 VCA De 47 a 63 hercios (Hz) nominales Frecuencia: De 47 a 63 Hz			
Europa	Voltaje: De 220 a 240 VCA Frecuencia: De 47 a 63 Hz			
CONSUMO DE ENERGÍA				
Funcionamiento/Ejecución: 110 V	A una cara 570 W/a dos caras 305 W	A una cara 530 W/a dos caras 315 W	A una cara 580 W/a dos caras 330 W	
Funcionamiento/Ejecución: 220 V	A una cara 570 W/a dos caras 305 W	A una cara 530 W/a dos caras 315 W	A una cara 580 W/a dos caras 330 W	
Modo de espera: 110 V	4.9 W	6.5 W	7.5 W	
Modo de espera: 220 V	4.9 W	6.5 W	7.5 W	
Modo de apagado automático/reposo: 110 V	0.9 W	0.8 W	1.1 W	
Modo de apagado automático/reposo: 220 V	0.9 W	0.8 W	1.1 W	
Modo de apagado: 110 V	0.1 W			
Modo de apagado: 220 V	0.1 W			
Tiempo predeterminado para modo de reposo	15 min. (según Energy Star)			
Recuperación desde modo de reposo/ preparación desde modo de reposo	De 70 a 90 segundos			
Preparación desde apagado	De 70 a 90 segundos			
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO				
Intervalo de temperatura requerido: Fahrenheit (almacenamiento/envío)	De -40 a 104 °F			
Intervalo de temperatura requerido: Fahrenheit (en funcionamiento)	De 50 a 90 °F			
Intervalo de temperatura requerido: Celsius (almacenamiento/envío)	De -40 a 40 °C			
Intervalo de temperatura requerido: Celsius (en funcionamiento)	De 10 a 32.2 °C			
Humedad relativa requerida	De 8 % a 80 % HR			
NIVELES DE POTENCIA DE SONIDO				
Niveles de potencia de sonido (en funcionamiento)	67.4 dBA, 6.8 LwAd B(A) a una cara, 6.4 LwAd B(A) a dos caras, Modo silencioso a una cara 6.2, Modo silencioso a dos caras 6.1	67.1 dBA, 6.7 LwAd B(A) a una cara, 6.4 LwAd B(A) a dos caras, Modo silencioso a una cara 6.3, Modo silencioso a dos caras 6.1 B(A), Escaneado a archivo B/N 7.3 B(A), Escaneado a archivo color 6.6 B(A), Copia ADF B/N 7.3 B(A), Modo silencioso ADF Copia 7.3 B(A)		
Niveles de potencia de sonido (en espera)	3.1 LwAd, B(A)			
DIMENSIONES Y PESOS				
MOTORES (SIN EMBALAJE)				
Ancho (pulg.)	14.5 pulg.	16.2 pulg.		
Profundidad (pulg.)	14.3 pulg.	14.4 pulg.		
Altura (pulg.)	8.2 pulg.	13.3 pulg.		
Peso (lb)	20.6 lb	28.2 lb		
Ancho (mm)	368 mm	411 mm		
Profundidad (mm)	363 mm	366 mm		
Altura (mm)	222 mm	339 mm		
Peso (kg)	9.3 kg	12.8 kg		
BANDEJA DE 550 HOJAS (SIN EMBALAJE)				
Ancho (pulg.)	14.6 pulg.			
Profundidad (pulg.)	14.9 pulg.			
Altura (pulg.)	4.2 pulg.			
Peso (lb)	8.9 lb			
Ancho (mm)	370 mm			
Profundidad (mm)	378 mm			
Altura (mm)	107 mm			
Peso (kg)	4.1 kg			

Impresora Xerox B310 y equipo multifunción Xerox B305/B315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
DIMENSIONES Y PESOS (CONTINUACIÓN)			
MOTORES (CON EMBALAJE)			
Ancho (pulg.)	16.1 pulg.	16.5 pulg.	
Profundidad (pulg.)	16.5 pulg.	18.3 pulg.	
Altura (pulg.)	11 pulg.	15.1 pulg.	
Peso (lb)	23.9 lb	32.4 lb	
Ancho (mm)	410 mm	420 mm	
Profundidad (mm)	420 mm	465 mm	
Altura (mm)	280 mm	385 mm	
Peso (kg)	10.5 kg	14.7 kg	
BANDEJA PARA 550 HOJAS (CON EMBALAJE)			
Ancho (pulg.)	16.9 pulg.		
Profundidad (pulg.)	17.6 pulg.		
Altura (pulg.)	7.4 pulg.		
Peso (lb)	10.8 lb		
Ancho (mm)	430 mm		
Profundidad (mm)	448 mm		
Altura (mm)	188 mm		
Peso (kg)	4.9 kg		
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN			
El área alrededor del dispositivo debe estar despejada para permitir el acceso y la ventilación. En la siguiente tabla se muestra el área que se necesita en cada lado para una instalación correcta.			
Superior	305 mm/12 pulg.		
Trasera	76.2 mm/3 pulg.		
Izquierda	110 mm/4.33 pulg.		
Derecha	100 mm/3.94 pulg.		
Delantera	305 mm/12 pulg.		
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO			
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications		
¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?			
Todos los elementos contenidos en la caja	Impresora B310 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido CD con software y documentación Cartucho de tóner inicial preinstalado: capacidad para 2500 páginas ⁴	Equipo multifunción B305 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido CD con software y documentación Cartucho de tóner inicial preinstalado: capacidad para 1500 páginas⁴	Equipo multifunción B315 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido CD con software y documentación Cartucho de tóner inicial preinstalado: capacidad para 2500 páginas ⁴

Impresora Xerox B310 y equipo multifunción Xerox B305/B315

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	IMPRESORA XEROX B310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B305	EQUIPO MULTIFUNCIÓN XEROX B315
CONSUMIBLES: NORTEAMÉRICA Y EUROPA*			
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox (3000 páginas) ⁴	006R04376		
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox (8000 páginas) ⁴	006R04377		
Cartucho de tóner negro de capacidad extra original de Xerox (20 000 páginas) ⁴	006R04378		
Kit de impresión (40 000 páginas) ⁵ Universal	013R00690		
CONSUMIBLES: TODAS LAS DEMÁS REGIONES			
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox (3000 páginas) ⁴	006R04379		
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox (8000 páginas) ⁴	006R04380		
Cartucho de tóner negro de capacidad extra original de Xerox (20 000 páginas) ⁴	006R04381		
Kit de impresión (40 000 páginas) ⁵ Universal	013R00690		
ACCESORIOS OPCIONALES			
Bandeja para 550 hojas	497N07968		

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Liechtenstein, Madeira, San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ Algunas funciones pueden requerir actualización de software de xerox.com disponible en el cuarto trimestre de 2021.

⁴ Páginas estándar promedio. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁵ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y el modo de impresión. Para obtener más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Para obtener más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.